# Datenblatt | Artikelnummer: 282-422

Brücker; isoliert; gelbgrün

https://www.wago.com/282-422



Farbe: gelbgrün

Abbildung ähnlich

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 41 A |

### Ex-Angaben

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom (Ex e II) | 35 A |

## Geometrische Daten

| | |
|---|---|
| Breite | 8 mm / 0.315 inch |
| Höhe | 8 mm / 0.315 inch |
| Tiefe | 24,6 mm / 0.969 inch |
| Brückerbelegung | 1-2 |

## Werkstoffdaten

| | |
|---|---|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | gelbgrün |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0,012 MJ |
| Gewicht | 2,7 g |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Verarbeitungstemperatur | -35 … +85 °C |
| Dauergebrauchstemperatur | -60 … +105 °C |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | 1 (Reihenklemmen) |
| VPE (UVPE) | 25 St. |
| Verpackungsart | Beutel |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4066966531466 |
| Zolltarifnummer | 85366990990 |

## Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121421 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## Downloads

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 282-422

### Dokumentation

**Ausschreibungstext**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 282-422 | 19.02.2019 | xml 2.49 KB | |
| 282-422 | 28.04.2017 | doc 23.50 KB | |

### CAD/CAE-Daten

**CAD Daten**

2D/3D Modelle 282-422

**CAE Daten**


EPLAN Data Portal 282-422

WSCAD Universe 282-422

ZUKEN Portal 282-422

## Handhabungshinweise

### Brücken



Schutzleiterklemmen lassen sich mit Querbrückern in einer Richtung (über die Klemmenrückwand) mit Durchgangsklemmen brücken. Zusätzlich zur Kennzeichnung dieser Klemmen empfehlen wir die Verwendung der gelbgrünen Querbrücker.