Datenblatt | Artikelnummer: 285-435

Brücker; isoliert; grau

https://www.wago.com/285-435



Farbe: grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom	85 A

Geometrische Daten

Breite	11,8 mm / 0.464 inch
Höhe	13,6 mm / 0.535 inch
Tiefe	39,9 mm / 1.571 inch
Brückerbelegung	1-2

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,076 MJ
Gewicht	7,8 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918396400
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 285-435

Dokumentation

Ausschreibungstext

285-435	19.02.2019	xml 2.48 KB	
285-435	04.01.2018	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 285-435

CAE Daten


EPLAN Data Portal 285-435

WSCAD Universe 285-435


ZUKEN Portal 285-435

Handhabungshinweise

Brücken




Benachbarte Klemmen können mit Querbrückern in der Klemmenmitte gebrückt werden.



Zum Lösen der Brücker Beschriftungsstreifen seitlich verschieben.

Brücken



Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden:
285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene
siehe www.wagocatalog.com)
Hierzu erforderlicher Querbrücker:
285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückerstrom beträgt 63 A.