Datenblatt | Artikelnummer: 780-456

Schachtelbrücker; von 1 auf 6; isoliert; grau

https://www.wago.com/780-456



Farbe: grau

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A

Geometrische Daten

Breite	24,5 mm / 0.965 inch
Höhe	6 mm / 0.236 inch
Brückerbelegung	1-6

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,017 MJ
Gewicht	2,3 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)
VPE (UVPE)	50 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918271028
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-456

Dokumentation

Ausschreibungstext

780-456	19.02.2019	xml 2.91 KB
780-456	28.04.2017	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 780-456

CAE Daten


EPLAN Data Portal 780-456

WSCAD Universe 780-456

ZUKEN Portal 780-456

Handhabungshinweise

Brücken



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!