# Datenblatt | Artikelnummer: 780-458

Schachtelbrücker; von 1 auf 8; isoliert; grau

https://www.wago.com/780-458



Farbe: grau

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung (III / 3) | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 24 A |

## Geometrische Daten

| | |
|---|---|
| Breite | 34,5 mm / 1.358 inch |
| Höhe | 6 mm / 0.236 inch |
| Brückerbelegung | 1-8 |

## Werkstoffdaten

| | |
|---|---|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Brandlast | 0,024 MJ |
| Gewicht | 2,7 g |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| VPE (UVPE) | 50 (25) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | DE |
| GTIN | 4044918271097 |
| Zolltarifnummer | 85366990990 |

## Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121410 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-40 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-40 |
| ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## Downloads

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 780-458

### Dokumentation

**Ausschreibungstext**

| | | |
|---|---|---|
| 780-458 | 19.02.2019 | xml 2.91 KB |
| 780-458 | 28.04.2017 | doc 24.00 KB |

### CAD/CAE-Daten

**CAD Daten**

2D/3D Modelle 780-458

**CAE Daten**


EPLAN Data Portal 780-458

WSCAD Universe 780-458

ZUKEN Portal 780-458

## Handhabungshinweise

### Brücken



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!